





## SOLIDmarine 200

Modell SM 200V SM 200M

Bodentyp Luftrumpf/  
VIB Lattenboden

|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| <b>Länge</b>                       | 199 cm   | 199 cm   |
| <b>Breite</b>                      | 117 cm   | 117 cm   |
| <b>Schlauchdurchmesser</b>         | 34 cm    | 34 cm    |
| <b>Anzahl Luftkammern</b>          | 2+2      | 2        |
| <b>Auslegungskategorie</b>         | D        | D        |
| <b>Eigengewicht / kg</b>           | 18       | 18       |
| <b>Max. Zuladung / kg</b>          | 250      | 250      |
| <b>Max. Motorleistung / PS</b>     | 3,5      | 3,5      |
| <b>Max. Motorleistung / kW</b>     | 2,5      | 2,5      |
| <b>Max. Anzahl Personen</b>        | 1+1      | 1+1      |
| <b>Max. Betriebsdruck Schlauch</b> | 250 mBar | 250 mBar |
| <b>Max- Betriebsdruck Boden</b>    | 800 mBar | -        |
| <b>Verpackungsmaß</b>              | 90x55x24 | 90x55x24 |



## SOLIDmarine 230

Modell SM 230V SM 230D SM 230D SM 230D SM 230D

Bodentyp Luftrumpf/  
VIB Luftein-  
legeboden Aluminium Sperrholz Lattenboden

|                                    |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Länge</b>                       | 230 cm    | 230 cm    | 230 cm    | 230 cm    | 230 cm    |
| <b>Breite</b>                      | 131 cm    | 131 cm    | 131 cm    | 131 cm    | 131 cm    |
| <b>Schlauchdurchmesser</b>         | 36 cm     | 36 cm     | 36 cm     | 36 cm     | 36 cm     |
| <b>Anzahl Luftkammern</b>          | 3+2       | 3+1+1     | 3+1       | 3+1       | 3         |
| <b>Auslegungskategorie</b>         | D         | D         | D         | D         | D         |
| <b>Eigengewicht / kg</b>           | 24        | 26        | 30        | 28        | 24        |
| <b>Max. Zuladung / kg</b>          | 350       | 350       | 350       | 350       | 350       |
| <b>Max. Motorleistung / PS</b>     | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| <b>Max. Motorleistung / kW</b>     | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| <b>Max. Anzahl Personen</b>        | 2+1       | 2+1       | 2+1       | 2+1       | 2+1       |
| <b>Max. Betriebsdruck Schlauch</b> | 250 mBar  | 250 mBar  | 250 mBar  | 250 mBar  | 250 mBar  |
| <b>Max- Betriebsdruck Boden</b>    | 800 mBar  | 800 mBar  | -         | -         | -         |
| <b>Verpackungsmaß</b>              | 100x57x26 | 100x57x26 | 100x57x26 | 100x57x26 | 100x57x26 |

Das SOLIDmarine 200V MC / Bunt - aber nicht nur für Kinder!  
In blau / grau oder in sieben Farben erhältlich!



## SOLIDmarine 270

Modell SM 270D SM 270D SM 270D

Bodentyp Luftpneuboden Aluminium Sperrholz

|                                    |           |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Länge</b>                       | 270 cm    | 270 cm    | 270 cm    |
| <b>Breite</b>                      | 152 cm    | 152 cm    | 152 cm    |
| <b>Schlauchdurchmesser</b>         | 42 cm     | 42 cm     | 42 cm     |
| <b>Anzahl Luftkammern</b>          | 3+1+1     | 3+1       | 3+1       |
| <b>Auslegungskategorie</b>         | D         | D         | D         |
| <b>Eigengewicht / kg</b>           | 35        | 42        | 42        |
| <b>Max. Zuladung / kg</b>          | 484       | 484       | 484       |
| <b>Max. Motorleistung / PS</b>     | 10        | 10        | 10        |
| <b>Max. Motorleistung / kW</b>     | 7,5       | 7,5       | 7,5       |
| <b>Max. Anzahl Personen</b>        | 3+1       | 3+1       | 3+1       |
| <b>Max. Betriebsdruck Schlauch</b> | 250 mBar  | 250 mBar  | 250 mBar  |
| <b>Max- Betriebsdruck Boden</b>    | 800 mBar  | -         | -         |
| <b>Verpackungsmaß</b>              | 110x60x30 | 110x60x30 | 110x60x30 |

## SOLIDmarine 310 / 320

Modell SM 320D SM 320D SM 320D SM 310R

Bodentyp Luftpneuboden Aluminium Sperrholz Glasfaser RIB

|                                    |           |           |           |            |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Länge</b>                       | 320 cm    | 320 cm    | 320 cm    | 310 cm     |
| <b>Breite</b>                      | 152 cm    | 152 cm    | 152 cm    | 154 cm     |
| <b>Schlauchdurchmesser</b>         | 42 cm     | 42 cm     | 42 cm     | 42 cm      |
| <b>Anzahl Luftkammern</b>          | 3+1+1     | 3+1       | 3+1       | 3          |
| <b>Auslegungskategorie</b>         | D         | D         | D         | D          |
| <b>Eigengewicht / kg</b>           | 38        | 52        | 52        | 70         |
| <b>Max. Zuladung / kg</b>          | 566       | 566       | 566       | 600        |
| <b>Max. Motorleistung / PS</b>     | 15        | 15        | 15        | 15         |
| <b>Max. Motorleistung / kW</b>     | 10,5      | 10,5      | 10,5      | 10,5       |
| <b>Max. Anzahl Personen</b>        | 4+1       | 4+1       | 4+1       | 3+1        |
| <b>Max. Betriebsdruck Schlauch</b> | 250 mBar  | 250 mBar  | 250 mBar  | 250 mBar   |
| <b>Max- Betriebsdruck Boden</b>    | 800 mBar  | -         | -         | -          |
| <b>Verpackungsmaß</b>              | 110x60x34 | 110x60x34 | 110x60x34 | 278x110x47 |

Alle Preise finden Sie in der beiliegenden Preisliste oder auf unserer Internetseite [www.solidmarine.de](http://www.solidmarine.de)



## SOLIDmarine MATERIAL

Die **SOLIDmarine** Schlauchboote bestehen aus einem synthetischen Trägergewebe (Polyester, Decitex 1100), das beidseitig mit PVC beschichtet ist. Das Material ist UV-beständig, pilzbehandelt, beständig gegen Chemikalien und seewasserfest.

Alle **SOLIDmarine** Boote sind mit innenliegenden Automatikventilen ausgestattet, die zusätzlich über eine luftdichte Sicherungsschraube verfügen. Das hat den Vorteil, dass selbst bei einem defekten oder verschmutzten Ventil die Dichtigkeit immer gewährleistet ist. Ebenso sind die Boote am Bug mit 3 Schleppösen ausgestattet, wovon sich eine mittschiffs befindet und die anderen jeweils backbord und steu-erbord vom Bug. Die Schleppöse mittschiffs ist so konstruiert, dass man das Boot daran bequem heben oder ziehen kann. Die Boote ab einer Länge von 230 cm verfügen über 2 zusätzliche Ösen vorne innen am Rumpf\*.


Zur Ausstattung der **SOLIDmarine** Boote gehört auch das automatische Lenzventil.

Die Ruderhalterungen sind aus solidem Kunststoff gefertigt. Die Ruder werden an der Halterung verschraubt, um gegen Verlust gesichert zu sein. Die Bolzen bestehen aus rostfreiem Edelstahl und die Sicherungsschraube wird an einer Schnur befestigt.

Der Spiegel ist aus verleimtem Marinesperrholz gefertigt und die Motorhalterung aus lackiertem Aluminium. An den Rumpfsseiten befinden sich sehr kräftige Scheuerleisten. Die Boote mit V-Kiel haben zusätzlich eine starke Scheuerleiste am Kiel\*, sie ermöglicht es dem Eigner das Boot auch auf den Strand zu fahren ohne es zu beschädigen.

\*Gilt nicht für RIB-Modelle

## SONDERAUSSTATTUNG



Bugtasche



Sitztasche



Sitzrolle



Persenning

# LIEFERUMFANG

Zu jedem **SOLIDmarine** Schlauchboot gehört:



1 robuste Tragetasche  
aus Nylon-Gewebe  
( ausser RIB )




1 Fuß-Luftpumpe



1 Sitzbank



2 Ruder aus Aluminium mit  
Ruderblatt aus Kunststoff



1 Reparaturset mit Material  
aller Farben und Polyurethane-  
Kleber in einer praktischen  
orangerfarbigen Kunststoffdose

## DIE BÖDEN

### Luftboden

Die sogenannte Airmat, zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht und wesentlich kleinere Packmaße aus.



### Aluminiumboden

Ein Aluminiumboden gibt dem Boot eine hohe Stabilität und ist daher besonders zu empfehlen.



### Lattenboden

Leicht und unkompliziert aufzubauen. Dazu auch noch preisgünstig.



### VIB-Boden

Sie lassen sich sehr gut auf ein geringes Packmaß reduzieren und haben dabei das geringste Gewicht.



### Sperrholzboden

Die günstige, sehr robuste Variante und simple in der Nutzung.



### RIB-Boden

Beste Fahreigenschaften, aber zu groß für den Kofferraum





SUPPORT, ZUBEHÖR, ERSATZTEILE!  
EIN ANRUF GENÜGT!

**SOLIDmarine GmbH**

Limosenweg 6c

D-22547 Hamburg

( Keine Ausstellung )

Fon: +49 40 831 61 74

Fax: +49 40 831 61 75

[www.solidmarine.de](http://www.solidmarine.de)

[info@solidmarine.de](mailto:info@solidmarine.de)



( Händlerstempel )

